

**АНКЕТА**  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

<b>Наименование организации</b>		
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской		
ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга		ОГРН 1027809238467
<small>(полное и сокращенное наименование объекта)</small>		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1. Образовательные услуги		ОКВЭД 80.21.2
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъекта РФ	ОКФС13
<small>(указывается форма собственности по ОКФС)</small>		
<b>Организационно-правовая форма</b>	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 2 09 03
<small>(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)</small>		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Директор	Сидоров Е.П.
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	Тел. (812) 271-13-29	Факс (812) 271-03-22
<b>Е-mail объекта</b>	gym157@mail.ru	
<b>Юридический адрес организации</b>	191124	Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.1
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Фактический адрес организации</b>	191124	Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.1
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской		
		ОГРН 1027809238467
(в оперативном управлении)		
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		
<small>(заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации)</small>		<small>(индекс)</small>
<small>(почтовый адрес)</small>		
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
<b>Наименование вышестоящей организации</b>	Администрация Центрального района Санкт-Петербурга	
<small>(указывается организационно-правовая форма и название организации)</small>		
ОГРН		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	191167	Санкт-Петербург, Невский пр., д.176
<small>(индекс)</small>		<small>(почтовый адрес)</small>
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Глава администрации Центрального района	
Санкт-Петербурга, Мейксин М.С.		
<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>	Тел.(812) 576-28-00	Факс. (812) 417-45-84
<b>Е-mail руководителя вышестоящей организации</b>	<a href="mailto:tucentr@gov.spb.ru">tucentr@gov.spb.ru</a>	

Титульный лист, часть II

* <b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта)	Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 157 Санкт-Петербурга имени принцессы Е.М.Ольденбургской												
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.1												
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	8119,6												
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3												
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78:31:	000	10	32:	30	03							
<b>Категории обслуживаемого населения:</b>	Дети школьного возраста											все	
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отставанием в развитии.												все	
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет												

**АНКЕТА (основная часть) Содержание анкеты полностью обновлено**

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП 59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С»- инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха «У» - инвалиды с отклонениями в развитии	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>1 Подходы к объекту, пути движения</b>										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
	Название зоны (технического средства)									
1.1	Пути пешеходного движения	1	1	0	Территория не принадлежит ГБОУ гимназия № 157 Санкт-Петербурга					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	1,6	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	
		0	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%		1:12 (8%)	п.4.1.8, рис Д.5	

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%		1:10 (10%) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	1	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	1	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,015	п.4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0	не менее 0,05		
		0	0	0	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	0	0,5		
		0	0	0	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.4	
		0	1	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	
		0	0	0	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	0	0	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	
		0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,1	не менее 0,05	п.4.1.9	

		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0						
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0						
<b>2</b>	<b>Входной узел</b>									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4	п. 4.1.12		
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие		п.5.1.2		
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,85-0,92	5.2.15		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие		п.4.1.12		
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
					Диаметр округлого сечения поручня	м	не менее 0,05	п.5.1.6		

					«О», «С», «Г», «У»				ГОСТ Р 51261-99		
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99		
					То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин- тенсивного использова- ния	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7			
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса пандуса шириной «К»	м		1,5			
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м		1,5			
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5			
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16		
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99		
					Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99		
					Расстояние в свету между поручнем и стеной «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.5.2.16		
					Расстояние в свету между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «К», «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16		
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для	м		не менее 0,05	п.5.2.14		

					предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	1	1	0						
		0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			СП 35-101-2001, п.3.17
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			п. 5.1.3
		0	0	0	Поперечный уклон	%	0	1-2		п. 5.1.3
		1	1	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			п. 5.1.3
		1	1	0	Высота площадки без пандуса «К»	м	0	0,025		п.4.1.9
		1	1	0	Ширина входной площадки «К»	м	2,4	$\geq 1,50$		п. 5.1.3
		1	1	0	Глубина входной площадки «К»	м	1,9	$\geq 1,85$		п. 5.1.3
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	0	$\geq 2,20$		п. 5.1.3
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	0	$\geq 2,20$		п.5.1.3
		0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п. 5.5.1, п.5.1.6
		0	0	0	Указатели направления пути к	наличие	нет			п.5.5.1

					ближайшему доступному для МГН входу (в случае недоступности входа для МГН) «К», «О», «С»					
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.7	Входные тамбуры	1	1	0		наличие	да			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	1	1	Ширина в свету «К»	м	0,95	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,0	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4	
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	нет	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
		1	1	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	0	0	0						
2.9	Вестибюли общественных зданий	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,6	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
<b>3</b>	<b>Пути движения внутри здания</b>									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,6	0,6	п.5.2.3	
		1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед	м	0,6	0,6		



					входами на лестницы на расстоянии «С»					
		1	1	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,6	0,6		
		1	1	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	1	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0,9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	1	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,45	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	1	1	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,0	не менее 1,2	п.5.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	0	не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	1	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	1	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.3	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	1	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		1	1	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			

		1	1	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,15	0,27-0,33		
		1	1	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	1	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	
		1	1	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	не менее 0,045	п.5.2.16	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0	не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	
		1	1	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	0	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	1	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
		1	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным /	0	0	0						

	наклонным перемещением									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные «К»	0	0	0		наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	0	1	1	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.5.2.31	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.2.31	
		1	1	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.5	
<b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов в общественных зданиях</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	0	1	1	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.2	Коридоры, места ожидания	0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	нет	не менее 3,2	п.7.3.5	

		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	нет		п.7.1.6	
		0	1	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.2	
		0	1	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	нет		п.5.5.4	
		0	1	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	нет	1,5-4,5	п.5.5.4	
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 7.1.8	
		0	1	0	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	нет		п.5.5.2	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.3	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	нет	12	п. 7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	нет	18	п. 7.1.13	
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	нет	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	нет	Не менее 1,0	п.7.1.9	
<b>8. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b>										
	Название зоны (технического средства)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>11. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>										
	Название зоны (технического средства)									
11.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут	м	нет	От 0,85до 1,1	п.5.4.2	

					воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»					
		0	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,3	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		0	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,75	Не более 0,8		
<b>12. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
12.1	Кабина в общей уборной	0	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	7	7	п.5.3.2	
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,50	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,65		
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	1,70	Не менее 1,8		
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	наружу		
		0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
12.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)	0	0	0	Ширина «К»	м	2,5	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	

		0	0	0	Глубина «К»	м	2,7	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	да	Наружу	п.5.3.3	
		0	0	0	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	да		п. 5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	0	0	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	0,4	0,4	п. 5.3.3	
		0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.3.6	
		0	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным , на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
12.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0						
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0						
<b>14. Автостоянки</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	
		0	1	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	48	Не далее 50	п. 4.2.2	

		0	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	0	Не далее 100		
		0	1	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п. 4.2.4	
		0	1	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
		0	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
		0	1	0	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	0	Не менее 1,5	4.2.1	
7.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0						

Заполнил Анкету:  
Телефон-271-03-22

Заместитель директора по АХР

Ганкин В.З.

\_\_\_\_\_   
подпись

« 04 » 04 2017 г.

Согласовано

Директор

Сидоров Е.П

\_\_\_\_\_   
подпись